

148 x 210 mm

重要

SOTEC

本製品付属「はじめにお読みください」に記載している製品仕様におきまして誤記がございました。
お手数ですが、以下の製品仕様に置き換えてお読みください。

WinBook WV2150シリーズの仕様

商品名		WinBook WV2150	WinBook WV2150C
型番		WV2150	WV2150C
CPU		モバイル Intel®Celeron®プロセッサ 1.50GHz	
	1次キャッシュ	8KB	
	2次キャッシュ	256KB	
	システムバス	400MHz	
チップセット		SiS M650 + SiS962	
BIOS		AMI BIOS	
システムメモリ ^{※1}		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)	
	標準	128MB (PC2100 128MB SO-DIMM × 1)	
	最大	1GB (PC2100 512MB SO-DIMM × 2) ^{※2}	
	メモリスロット	2スロット (1スロット装着済)	
ハードディスクドライブ ^{※1 3}		30GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)
CDドライブ ^{※4}		CD-ROMドライブ 最大24倍速 (CD-ROM読込)	コンピネーションドライブ ^{※4} 最大24倍速 (CD-R書込) / 最大10倍速 (CD-RW書込) 最大24倍速 (CD-ROM読込) / 最大8倍速 (DVD-ROM読込) (パッファアンダーランエラー防止機能搭載)
ディスプレイ	内蔵LCD ^{※5}	14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色表示)	
	外部CRT ^{※6}	800×600ドット (約1,677万色) / 1,024×768ドット (約1,677万色) / 1,280×1,024ドット (約1,677万色) / 1,600×1,200ドット (約65,536万色) / 2,048×1,536ドット (約65,536万色)	
グラフィックシステム		SiS M650 チップセット内蔵	
		システムメモリより割り当て (8MB)	
サウンドシステム		SiS962 チップセット内蔵 (AC97準拠)	
FAX/モデム		V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps) ^{※7}	
LAN		10BASE-T/100BASE-TX (オンボード)	
キーボード		90日本語キーボード (19mmピッチ, 3mmストローク)	
ポインティングデバイス		タッチパッド	
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ	
マイク		内蔵モノラルマイク	
PCカードスロット		1スロット (Type II × 1, CardBus対応)	
インターフェース	前面	マイク端子X1, ヘッドホン端子x1	
	左側面	USB2.0ポート×1, LANポート×1	USB2.0ポート×1, LANポート×1, IEEE1394端子 (4pin, DVポート) ×1 ^{※8} , Sビデオ出力端子×1
	右側面	USB2.0ポート×2, アナログCRTポート (ミニD-Sub15pin) ×1, キーボード/マウス兼用ポート (ミニDIN 6pin, IBM PS/2互換) ×1	
	背面	FAX/モデムポート×1	
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V 3.9A 43.29Wh)	
	動作時間 ^{※9}	約2.0 ^{※10} ~ 約2.8時間 ^{※11}	約2.7 ^{※10} ~ 約3.0時間 ^{※11}
	充電時間	電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約3.6時間	
ACアダプタ		入力 100~240V±10%, 50/60Hz / 出力 20V, 3.5A	
消費電力		最大時 85W, 通常時 45W, 省電力時 15W, 待機時 2W未満	
エネルギー消費効率 ^{※12}		S区分 0.0034	
本体寸法		305 (W) × 28~36 (H) × 271 (D) mm (バッテリー装着時, 突起物を含まず)	
質量	本体	約2.7kg (バッテリー装着時)	約2.8kg (バッテリー装着時)
	動作環境	周囲温度 10~35℃ 周囲湿度 20~80% (ただし結露しないこと)	
付属品		ACアダプタ, 電源ケーブル, バッテリーパック ^{※13} , モジュラケーブル, 各種CD-ROM (WV2150のみ), 各種マニュアル, 他 ^{※14}	

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD4 for SOTEC
	デジタルビデオ編集ソフト	WinDVD Creator for SOTEC
	CD-R/RW書込ソフト	Drag'n Drop CD ver.2.10 ^{※15 16}
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC
	ラベル作成ソフト	CDラベル王 for SOTEC
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2002 for SOTEC
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2002 for SOTEC
	翻訳ソフト	コリヤ英和! 一発翻訳バイリンガル Ver.4.0
	交通情報検索ソフト	乗換案内
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2003 ^{※17}
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader™
	ゲームソフト	AI将棋 for SOTEC
		AI将棋 for SOTEC
		AI麻雀 for SOTEC

※1 Windows上では1MB=1024byte, 1GB=1024byte換算するため実容量より少く表示されます。 ※2 標準搭載メモリを取り外し256MBメモリを1枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。 ※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。 ※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 實際状況により通信速度は異なります。 ※8 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。
※9 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。 ※10 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間。
※11 当社測定法による動作時間です。 ※12 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める推合理論性能で除したものです。
※13 本製品には消耗部品が含まれているため、長時間連続で使用した場合は、早期に消耗部品の交換が必要になります。
※14 再セットアップ用のデータはハードディスクに保存されています。 市販のCD-Rメディアを使用して、再セットアップ用のCD (リカバリーCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM) を作成してください。
※15 30フォトアルバム作成。 ビデオ編集は使用できません。 ※16 MP3エンコーディングは、20回までご利用いただけます。
※17 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。

SLIP SHEET, WV_SPEC_NOTICE
EN3434B